

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Symbol oprawy	Opis oprawy	Wymiary
A	Oprawa – gzyms świecący, mocowana poziomo do elewacji	4,15m x 0,5m x 0,10 m
B	Oprawa – gzyms świecący, mocowana poziomo do elewacji,	22,84m x 0,5m x 0,10 m
C	Oprawa – gzyms świecący, mocowana pionowo do elewacji	7,23m x 0,5m x 0,10 m
D	Linia wbudowana w elewację, szer: 15cm; pionowo na 0,+1,+2 (11,00m), poziomo +2 (24,00m), pionowo +3,+4 (6,95m)	11,00m + 24,00m + 6,95m
E	Oprawa do nabudowania kwadratowa, 70W MH, biała, odbłyśnik CL	305x305x127mm
F	Oprawa do nabudowania kwadratowa, 70W MH, czarna, odbłyśnik CL	305x305x127mm
G	Oprawa prostokątna, nabudowywana na ścianę na wys. 3 m, odbłyśnik SL	406x235x130 mm
G1	Oprawa prostokątna, nabudowywana na ścianę na wys. 3 m, 70W MH, odbłyśnik AC	406x235x130 mm
H	Oprawa do wbudowania w elewację, wym: 1546x100x120mm, 1x35W T5 HE	1546x100x120mm
J	Oprawa do wbudowania w elewację, 1x14W T5 HE	6466x100x120 mm
K	Oprawa wpuszczana w ziemię do iluminacji elewacji, okrągła, fi=280mm, wąski rozysł światła	Średnica fi=280mm