



- 11. REGENT – CHANNEL 1x80W/65 l=1477mm – oprawa z kloszem opadłym, wpuszczana w sufit podklejany
- 12. REGENT – EUROQUADRE 195 COMFORT 2x18W-624y-2 ENG IP54 – downlight kłodołowy wyposażony w dodatkową ramkę stykającą ze szlitem opadłym (22H1P218.7; 22SET195.42)
- 13. REGENT – FLOW 1x35W-65 IP44 ENG l=1500mm – oprawa z kloszem opadłym
- 14. URA – DL S321 2x28W-624y-3 IP44 – (320.2261E) – downlight z szyszą transportową
- 15. URA – DL S321 2x28W-624y-3 – (320.2260E) – downlight
- 16. URA – Kartel N PAR 4x18W ENG – świetlnikowa oprawa nastropowa z rosetą
- 17. URA – Fama II 2x36W/613 ENG IP65 (735.236E) – hermetyczna belka świetlnikowa
- 18. REGENT – Sash System moduł świetlnikowy 1x80W/65 l=1478mm – oprawa z kloszem opadłym, wpuszczana w strop
- 19 – ARTEMADE – Pico 1x80W/653 (M051511) – projektor montowany na bazie
- 20. L10 – ARTEMADE – Pico 1x80W/653 (M051513) – projektor montowany na szynie
- L11 – ARTEMADE DZ – Ushline LED – 1x12W IP67 moduł 1200mm – oprawa typu marker light wpuszczana w podłogę
- L12 – ARTEMADE DZ – Ushline LED – 1x8W IP67 moduł 600mm – oprawa typu marker light wpuszczana w podłogę
- AN – moduł oświetlenia 2-godzinny – system pracy do potwierdzenia
- EW – E1 – oprawa emulacyjna
- L13 – WE-EF – ETC 140 – 1x150W/612 IP67, dicesator, soczewka iob6, soczewka io180, CTA, ASC
- L14 – ARTEMADE – Pico 1x150W/612 – projektor do iluminacji montowany na szynie
- L15 – WE-EF – FLC230 1x35W/PG45 IP66
- L16 – WE-EF – ST0274 1x24W/2611 IP66
- L17 – WE-EF – FLC240 1x150W/612 IP66

[illegible]